

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: برنامه سازی رایانه

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

روش تحصیلی / **گد درس:** مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی مدیریت پژوهشی (چندبخشی)، مهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری، مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی اجتماعی (۱۱۱۵۱۷۸).

main_report .۴

?main .۳

main .۲

int .۱

۱- کدام شناسه زیر در زبان C معتبر است؟

signed char .۴

signed short int .۳

long int .۲

short char .۱

۲- کدام نوع داده‌ی زیر در زبان C نامعتبر است؟

```
int func(char ch){  
    return (ch+1);  
}
```

۱. کد اسکی کاراکتر بعد از ch را برمی‌گرداند.
۲. کاراکتر بعد از ch را برمی‌گرداند.

۳. کاراکتر حروف کوچک را به کاراکتر حروف بزرگ تبدیل می‌کند.
۴. کاراکتر حروف بزرگ را به کاراکتر حروف کوچک تبدیل می‌کند.

۳- تابع زیر چه عملی انجام می‌دهد؟

Main()

```
{  
    int a=10 ;  
    int b=5 ;  
    /*printf ("Result=%d",a / b");  
}
```

۱. مقدار 2 به عنوان جواب چاپ می‌شود.

۲. عبارت Result=%d",a / b به عنوان جواب چاپ می‌شود.

۳. برنامه با خطای تقسیم بر صفر در زمان اجرا مواجه می‌شود.

۴. برنامه هیچ خروجی ندارد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: برنامه سازی رایانه

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

روش تحصیلی/ کد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی مدیریت پژوهشی (چندبخشی)

(). مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری، مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی ۱۱۱۵۱۷۸

۵- با تعریف اجتماع زیر چند بایت از فضای حافظه اشغال می شود؟

union detect

```
{  
char c[10];  
float f1,f2;  
short s;}
```

۱۰. ۴

۲۱. ۳

۱۸. ۲

۲۰. ۱

۶- پس از اجرای دستور العمل های زیر مقادیر x, y, z چقدر است؟

int x=10,y=15,z;

$z=x++ + y-- + ++x;$

$x=11, y=14, z=35$.۴

$x=12, y=14, z=37$.۳

$x=12, y=15, z=35$.۲

$x=11, y=15, z=36$.۱

۷- در تکه کد زیر حلقه چند بار تکرار می شود، و مقدار خروجی U چقدر است؟

main()

```
{int x=1,y=0,k=10;  
do { x*=2; y+=x;  
} while (x<k);
```

.۲. $y=30$ و حلقه ۴ بار تکرار می شود.

.۱. $y=30$ و حلقه ۳ بار تکرار می شود.

.۴. $y=14$ و حلقه ۴ بار تکرار می شود.

.۳. $y=14$ و حلقه ۳ بار تکرار می شود.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: برنامه سازی رایانه

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

و شته تحصیلی / کد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی مدیریت پژوهشی (چندبخشی)، مهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهروزی، مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی اجتماعی ۱۱۱۵۱۷۸

-۸ در صورتی که متغیرها به صورت زیر تعریف شوند، مقدار عبارت روبرو چیست؟ $x+=y>=n$

```
int i=0,m=1,n=-1;
```

```
float x=2.5, y=0, z;
```

۳/۵ . ۴

true . ۳

۱ . ۲

۰ . ۱

-۹ تکه کد زیر معادل انجام چه عملی است؟

```
int i,n=5;
```

```
int a[]={1,2,3,4,5};
```

```
for (i=0;i<n,i++)
```

```
if (a[i]==x)
```

```
cout<<i+1;
```

۴. مرتب سازی انتخابی

۳. مرتب سازی حبابی

۲. جستجوی دودویی

۱. جستجوی خطی

-۱۰ کدامیک از مقادیر mode تابع `fopen()` فایل موجود از نوع متنی را به عنوان ورودی - خروجی باز می کند؟

a(at) . ۴

r+b . ۳

r+(r+t) . ۲

r(rt) . ۱

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: برنامه سازی رایانه

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی مدیریت پژوهشی (چندبخشی) و شناسی صنایع- مدیریت سیستم وبهروزی، مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی (۱۱۱۵۱۷۸).

-۱۱ تکه کد زیر چه عملی انجام می دهد؟

```
file *fp;
int t;
if(fp=fopen("ba","r")==NULL){
    printf("cannot");
    exit(1);
}
while(!feof(fp))
{
    t=t+getw(fp);
    printf("t=%d",t);
}
fclose(fp); }
```

۱. داده های موجود در فایلی را خوانده و به فایل دیگری منتقل می کند.

۲. محتويات یک فایل شامل رشته را خوانده و به صفحه نمایش منتقل می کند.

۳. مقادیر صحیح را از فایلی خوانده و مجموع آنها را در خروجی چاپ می کند.

۴. مجموع مقادیر صحیحی را در فایلی ذخیره می کند.

-۱۲ کدامیک از توابع زیر برای خواندن رکورد از فایل به کار می رود؟

fscanf .۴

fprintf .۳

fgets .۲

fread .۱

-۱۳ کدام تابع برای خواندن اطلاعات با فرمت های مختلف مناسب است؟

fprintf .۴

fscanf .۳

fread .۲

fwrite .۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: برنامه سازی رایانه

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی مدیریت پژوهشی (چندبخشی)

و شناختی: مهندسی صنایع-مدیریت سیستم وبهره وری، مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی اجتماعی ۱۱۱۵۱۷۸

-۱۴

دستورات زیر چه عملی انجام می دهند؟

```
char employee[10];
```

```
fwrite(employee,sizeof(char),10,fp)
```

۱. تعداد بایت مشخصی از اطلاعات آرایه employee را در فایل fp می نویسد.

۲. تعداد بایت مشخصی از اطلاعات آرایه employee را از فایل fp می خواند و در آن می نویسد.

۳. تعداد بایت مشخصی از اطلاعات فایل fp را خوانده و در آرایه employee قرار می دهد.

۴. تعداد بایت نامشخصی از اطلاعات فایل fp را خوانده و در آرایه employee قرار می دهد.

-۱۵

مقدار نهایی x در برنامه زیر چقدر است؟

```
int x=0;
```

```
void func(int y){
```

```
    x++;
}
```

```
y=y+1;}
```

```
void main()
```

```
{ for(x=1;x<=2;x++)
```

```
    Func(x);
```

```
    printf("%d",x);}
```

۴. حلقه تکرار نمی شود.

۱.۳

۳.۲

۲.۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: برنامه سازی رایانه

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی مدیریت پژوهش (چندبخشی)

()، مهندسی صنایع-مدیریت سیستم وبهره وری، مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی اجتماعی ۱۱۱۵۱۷۸

-۱۶ دستور العمل های زیر چه کاری انجام می دهد؟

```
int *i,j;
```

```
for(j=0;j<=10;j++)
```

```
*(i+j)=j;
```

۱. مقادیر ۰ تا ۱۰ را در ۱۰ عنصر اول آرایه *A* قرار می دهد.

۴. مقادیر ۰ تا ۱۰ را در اشاره گر *J* قرار می دهد.

۳. مقادیر ۰ تا ۱۰ را در اشاره گر *A* قرار می دهد.

-۱۷ در کدامیک از ساختارهای زیر از دستور *break* نمی توان استفاده کرد؟

struct .۴

while .۳

for .۲

switch .۱

-۱۸

با توجه به تعاریف زیر نتیجه ی عبارت *(x||m)+(x||++n)|j* چیست؟

int j=0,m=1,n=-1;

float x=3.0;

۳. ۴

۲. ۳

۰. ۲

۱. ۱

-۱۹ معادل عبارت زیر کدام است؟

$$\frac{\frac{B^*C}{D} + A}{\frac{-F}{B} + E}$$

(B*C/(D+A))/(F/(B+E)) .۲

B*(C/D+A)/(-F/B+E) .۱

(B*C/D+A)/(-F/B+E) .۴

((B*C)/(D+A))/(-F/B+E)) .۳

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: برنامه سازی رایانه

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی مدیریت پژوهشی

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم وبهروزی، مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی اجتماعی (۱۱۱۵۱۷۸).

-۲۰ در اثر اجرای برنامه زیر چه مقداری چاپ می شود؟

```
float a=3.5 , b , c ;
void site (void) {
static int a=10 ; int b=15 ;
}
main() {
static short a=22 ;
site()
printf ("%d",a);
}
```

۴/۵

۳/۲

۲/۱۰

۱/۳

-۲۱

با توجه به ساختار زیر کدامیک از تعاریف زیر غلط است؟

```
typedef struct {
int m,d,y;}date;
struct {
int a_no;
date lp;
}c,*p=&c;
```

۴ . a_no

۳ . a_no

۲ . *p.a_no

۱ . c.a_no

-۲۲

کدام تابع جهت خواندن رشته از صفحه کلید استفاده می شود؟

۴ . getse()

۳ . getche()

۲ . getch()

۱ . gets()

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: برنامه سازی رایانه

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی)، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی پژوهش (چندبخشی) و مهندسی صنایع-مدیریت سیستم وبهره وری، مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی اجتماعی (۱۱۱۵۱۷۸).

int a[3][4] = {

```
{1 , 3 , 5} ,
{4 , 6 , 8} ,
{5 , 7 }
```

};

۷ . ۴

۸ . ۳

۵ . ۲

۰ . ۱

Max=(a>b)?a:b;

۱. حلقه‌ی تکرار

۳. ساختار شرطی if-else

۲. ساختار شرطی if

۴. ساختار شرطی if تو در تو

در تکه دستورات زیر خروجی چیست؟

۲۵

int x,y;

x=10; y=20;

int *p,*q;

p=&x; q=&y;

p=q;

cout<<*p;

۲۰ . ۴

۳. آدرس اشاره گر p

۲. خطای کامپایل

۱۰ . ۱

۲۶- کarakتر تعیین کننده فرمت % در دستور printf در مورد چه نوع داده هایی استفاده می شود؟

۴. صحیح بدون علامت

۳. مبنای ۱۶

۲. مبنای ۸

۱. اشاره گر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: برنامه سازی رایانه

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی مدیریت پژوهشی (چندبخشی)

()، مهندسی صنایع-مدیریت سیستم وبهره وری، مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی اجتماعی ۱۱۱۵۱۷۸

-۲۷- کدامیک از توابع بدون نیاز به زدن کلید enter کاراکترها را از ورودی دریافت می کند؟

gets() . ۴

getche() . ۳

getchar() . ۲

scanf() . ۱

-۲۸- خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

```
char s1[ ]="aabbcc";
int l;
for (i=0; s1[i]; i++) s1[i]++;
puts(s1);
```

aabbcc . ۴

bbccdd . ۳

abbcca . ۲

abcdef . ۱

-۲۹- خروجی تابع زیر چیست؟

```
Viod func (int a[ ],int n)
{int temp;
For(int i=0;i<n/2;i++)
{
temp=a[i];
a[i]=a[n-i-1];
a[n-i-1]=temp;
}
}
```

۲. تغییری در آرایه نمی دهد.

۱. آرایه را معکوس می کند.

۴. عناصر آرایه را یک در میان جابه جا می کند.

۳. آرایه را مرتب می کند.

-۳۰- تابع () در کدام فایل سرایند قرار دارد؟

type . ۴

string . ۳

conio . ۲

stdio . ۱