

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: نظریه محاسبات، نظریه محاسبه

www.PnuNews.com
www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۴۱۶ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۱۰۷

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- اگر ساختار بعد از $uqjacv$ باشد تابع انتقال مربوطه کدام است؟

$$\delta(q_i, b) = (q_j, c, L) \quad . \quad ۲$$

$$\delta(q_i, a) = (q_j, c, L) \quad . \quad ۱$$

۴. با یک انتقال نمی توان از ساختار اولی به دومی رسید.

$$\delta(q_i, b) = (q_j, a, L) \quad . \quad ۳$$

- اگر ۱۰۱۱q,۰۱۱۱۱ ساختاری از یک ماشین تورینگ باشد، موقعیت هد روی چندمین کارکتر رشته ورودی خود می باشد؟

۴. پنجمین

۳. چهارمین

۲. سومین

۱. اولین

- اگر ماشین تورینگ M برای رشته های عضو زبان دنباله محاسباتی پذیرش شونده داشته باشد ولی برای برخی از رشته های غیرعضو دنباله محاسباتی رد شونده نداشته باشد آنگاه $L(M)$

۲. تصمیم پذیر است.

۱. تشخیص پذیر است.

۴. هم تشخیص ناپذیر و هم تصمیم ناپذیر است.

۳. تشخیص ناپذیر است.

- اگر هد ماشین در ابتدای (سمت چپ) رشته ورودی خود باشد و حرکت هد به سمت چپ باشد

۱. هد به سمت عقب حرکت می کند و از ورودی خود می گذرد.

۲. هد به سمت جلو حرکت می کند .

۳. هد در همان محل باقی می ماند.

۴. به حالت رد رشته ورودی رفته و خاتمه می یابد.

- کدامیک از جملات زیر در مورد تفاوت ماشین های تورینگ تک نواره و چند نواره صحیح است؟

۱. قدرت ماشین های تورینگ چند نواره بیشتر از تک نواره هاست.

۲. قدرت ماشین های تورینگ تک نواره بیشتر از چند نواره هاست.

۳. تفاوتشان فقط در تعداد نوارها و تعداد هدهاست.

۴. انعطاف پذیری ماشین های تورینگ چند نواره بیشتر از تک نواره هاست.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: نظریه محاسبات، نظریه محاسبه

www.PnuNews.com
www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۱۰۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۴۱۶

۶- تابع انتقال یک ماشین تورینگ نامعین به چه صورت است؟

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, S\} \quad . \quad ۲$$

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\} \quad . \quad ۱$$

$$\delta : Q \times \Gamma^K \rightarrow Q \times \Gamma^K \times \{L, R\}^K \quad . \quad ۴$$

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma \times \{L, R\}) \quad . \quad ۳$$

۷- برای محاسبه در ماشین تورینگ نامعین برای پیمایش از چه روشی استفاده می کنیم؟

۴. جستجوی تصادفی

۳. جستجوی دودویی

۲. جستجوی سطحی

۱. جستجوی عمقی

۸- یک ماشین تورینگ نامعین را تصمیم گیرنده گویند اگر.....

۲. تمام مسیرها روی ورودی متوقف شود.

۱. دقیقا یک مسیر روی هر ورودی متوقف شود.

۴. یک ماشین نامعین نمی تواند تصمیم گیرنده باشد.

۳. حداقل یک مسیر روی هر ورودی متوقف شود.

۹- کدامیک از زبانهای زیر تصمیم ناپذیر است؟

B = {w | w دارای تعدادی مساوی ۰ و ۱ است}

A = {0^{2^n} | n \geq 0}

D = {p | p یک چند جمله ای با ریشه صحیح می باشد}

C = {a^i b^j c^k | i \times j = k, i, j, k \geq 1}

۱۰- یک ماشین تورینگ تک نواره که قادر به نوشتن در محلی از نوار که شامل رشته ورودی است نباشد فقط قادر به تشخیص زبانهای می باشد

۴. منظم

۳. تصمیم ناپذیر

۲. تصمیم پذیر

۱. مستقل از متن

۱۱- اگر G به فرم نرمال چامسکی باشد هر اشتقاء W به طول n دارای گام می باشد.

n+1 . ۴

n-1 . ۳

2n+1 . ۲

2n-1 . ۱

۱۲- کلاس زبانهای مستقل از متن تحت کدام عملگر یا عملگرهای زیر بسته است؟

۴. اجتماع و اشتراک

۳. مکمل

۲. اشتراک

۱. اجتماع

۱۳- کدامیک از مجموعه های زیر ناشمار است؟

T = {(i, j, k) | i, j, k \in N}

۱. مجموعه اعداد گویا

۴. مجموعه اعداد حقیقی مثبت

۳. مجموعه اعداد صحیح منفی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: نظریه محاسبات، نظریه محاسبه

www.PnuNews.com
www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۴۱۶ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۰۷

۱۴- به این دلیل بعضی از زبانها تشخیص پذیر تورینگ نیستند؟

۱. تعداد زبانها شمارا بوده و تعداد ماشین های تورینگ ناشمارا می باشد.
۲. تعداد زبان ها از تعداد ماشین های تورینگ بیشتر است.
۳. تعدا زبان ها از تعدا ماشین ها تورینگ کمتر است.
۴. مکمل آن ها تشخیص پذیر تورینگ است.

۱۵- اگر ماشین تورینگ M روی ورودی W توقف نکند آنگاه

۱. هیچ دنباله محاسباتی پذیرش یا ردی برای M روی W موجود نیست.
۲. دنباله محاسباتی پذیرش برای M روی W موجود است .
۳. دنباله محاسباتی M روی W برای پذیرش موجود نیست ولی برای رد موجود است .
۴. چندین دنباله ی محاسباتی برای M روی W موجود است.

۱۶- کدام گزینه تعداد دنباله محاسباتی را در یک ماشین تورینگ معین درست بیان می کند؟

۱. حداقل یک دنباله محاسباتی دارد.
۲. چندین دنباله محاسباتی دارد.
۳. دنباله محاسباتی ندارد.
۴. دقیقا یک دنباله محاسباتی دارد.

۱۷- اگر M یک LBA با ۵ حالت و ۲ نماد در الفبای نوار باشد دقیقاً چند ساختار متفاوت از M برای یک نوار به طول ۴ وجود دارد؟

۳۲۰ . ۴

۴۱۶ . ۳

۲۵۶ . ۲

۵۱۲ . ۱

۱۸- کدامیک از زبانهای زیر تصمیم پذیر است؟

۱. یک LBA بوده و رشته W را می پذیرد | M

۲. یک TM بوده و M روی رشته ورودی W متوقف شود | M

۳. یک LBA بوده و $L(M)=\emptyset$ | M

۴. یک CFG بوده و $L(G)=\sum^* \{ G \}$ است | G

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: نظریه محاسبات، نظریه محاسبه

www.PnuNews.com
www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۷ - علوم کامپیوتر ۱۶۱۱۱۱۱۰۷

- ۱۹- کدام گزینه غلط است؟

۱. اگر $A \leq_M B$ بوده و B تصمیم پذیر باشد آنگاه A نیز تصمیم پذیر است.
۲. اگر $A \leq_M B$ بوده و A تصمیم پذیر باشد آنگاه B نیز تصمیم پذیر است.
۳. اگر $B \leq_M A$ بوده و B تشخیص پذیر تورینگ باشد آنگاه A نیز تشخیص پذیر تورینگ است.
۴. اگر $B \leq_M A$ بوده و A تشخیص پذیر تورینگ نباشد آنگاه B نیز تشخیص پذیر تورینگ نیست.

- ۲۰- کدامیک از فرمولهای زیر خوش تعریف است؟

$$\forall x \forall y \exists z [R_1(x, y) \vee R_1(x, z)] \quad .1$$

$$\forall x \exists y [R_1(x, y) \vee R_1(x, x)] \quad .2$$

$$\forall y \exists x [R_1(x, x, y) \wedge R_1(x, y)] \quad .3$$

$$\forall y \forall z \exists x [R_1(x, y, z) \vee \neg R_1(x, y) \wedge R_2(x, z)] \quad .4$$

- ۲۱- متغیری که در دامنه نفوذ یک سور قرار نداشته باشد چه نام دارد؟

۱. تصمیم
۲. آزاد
۳. کمکی
۴. مصنوعی

- ۲۲- کدامیک از فرمولهای زیر یک جمله یا عبارت هستند؟

$$\forall x \exists y [R_2(x, y)] \quad .1$$

$$\forall x \exists y [R_2(x, y) \vee R_1(x, z)] \quad .2$$

$$\forall x [R_2(x, y) \rightarrow R_1(x, z)] \quad .3$$

$$\forall x [R_2(x, y) \wedge R_1(x)] \quad .4$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: نظریه محاسبات، نظریه محاسبه

www.PnuNews.com
www.PnuNews.net

و شته تحصیلی / گد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۴۱۶ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۱۰۷

۲۳- یک برای یک زبان **B** یک وسیله خارجی است که این قابلیت را دارد که مشخص کند که رشته **W** عضو **B** می باشد.

۲. تصمیم گیرنده

۱. تشخیص دهنده

۴. الهام گیرنده

۳. ماشین تورینگ کاوش پذیر

۴۴- اگر **X** یک رشته باشد **X** را فشرده پذیر به مقدار **C** گویند اگر:

$$K(XX) \leq K|X| + C \quad .\quad ۴$$

$$K(X) \geq |X| + C \quad .\quad ۳$$

$$K(X) \leq |X| + C \quad .\quad ۲$$

$$K(X) \leq |X| - C \quad .\quad ۱$$

۴۵- کدامیک از جملات زیر نادرست می باشد؟

۱. هر زبان مستقل از متن تشخیص پذیر هم هست.

۱. هر زبان مستقل از متن تشخیص پذیر هم هست.

۴. هر زبان تصمیم پذیر، تشخیص پذیر هم هست.

۳. هر زبان مستقل از متن منظم هم هست.

سوالات تشریحی

۱،۴۰ نمره

- $EQ_{DFA} = \{ < A, B > \mid L(A) = L(B) \text{ بوده و } A \text{ و } B \text{ هر دو DFA}$

ثابت کنید EQ_{DFA} یک زبان تصمیم پذیر است؟

۱،۴۰ نمره

- قضیه:

ثابت کنید که یک زبان تصمیم پذیر است اگر و تنها اگر هم تشخیص پذیر تورینگ و هم تشخیص پذیر تورینگ مکمل باشد.

۱،۴۰ نمره

- مجموعه اعداد گویای مثبت را در نظر بگیرید، آیا مجموعه اعداد طبیعی؛ بزرگتر، مساوی و یا کوچکتر از آن مجموعه است. ادعای خود را ثابت کنید.

۱،۴۰ نمره

- $E_{TM} = \{ < M > \mid L(M) \text{ می باشد و } \emptyset = L(M)$

ثابت کنید E_{TM} یک زبان تصمیم ناپذیر است؟

۱،۴۰ نمره

- ثابت کنید رشته های غیرقابل فشردن با هر طولی وجود دارند؟